Автор: Administrator
30.05.2012 10:35 - Обновлено 30.05.2012 10:38



Материалы и оборудование. В процедуру химчистки салона входят работы, которые производятся с целью удаления общих загрязнений салона

и отдельных пятен на различных частях автомобиля. Для этого используются моющие пылесосы и самые разные чистящие составы. Кстати, для каждого отдельного вида материалов, имеющихся в обивке салона, специалисты применяют свои средства. Что касается стоимости работ по химчистке, то она определяется размерами авто, а так же степенью загрязнения салона. Иногда, особенно если салон не убирался несколько лет, его очень трудно, даже невозможно очистить с первого раза. Для очищения такого салона мастера тратят в 1,5-2 раза больше материалов и времени.

После химчистки салон, как правило, остается влажным, именно поэтому требуется тщательная сушка, которая занимает от трех до пяти часов, что зависит от степени загрязнения обивки. Иначе влага не уйдет, а в салоне образуется конденсат, окна запотевают, особенно зимой и холодной осенью.

Сухая химчистка салона. Этот вид химчистки выгодно отличается от обычной тем, что сразу же после удаления всех сложных пятен и загрязнений, салон машины остается сухим. Исключением может быть только покрытие пола, которое иногда остается немного влажным и требует сушки. Летом пол может высохнуть естественным путем за несколько часов, а вот зимой небольшая сушка обязательно. Конденсат в салоне авто при таком виде химчистки полностью отсутствует. Высокая эффективность и качество сухой химчистки салона достигается путем использования наиболее активных химических составов, например, марок Armorall, HiGear и STP, а также благодаря применению для работы разных специализированных щеток и инструментов. Для каждого материала нужно брать свою щетку, которая должна отличаться степенью

жесткости и размерами в зависимости от обрабатываемой обивки или покрытия, что позволяет получить максимально лучший результат. Если вы выбрали сухую химчистку салона, то помните, что это существенно снижается количество влаги и моющего раствора под ковриками салона, а это в свою очередь позволяет осуществить сушку салона гораздо быстрее и избежать конденсата при дальнейшей эксплуатации машины.